

LOLé



Scialytique à LED sécurisées

LOLÉ 2 est une lampe opératoire « Blue Control » conçue pour une totale sécurité d'usage. Son puissant spot, exempt de la pointe de bleu toxique, éclaire la totalité de la bouche.

Qualité de fabrication

1. Fabriqué en France
2. Répond à toutes les normes d'éclairage dentaire
3. IP50 : étanche à la poussière, insectes, sprays...
4. LED Garanties 5 ans

degré°K

Spot sécurisé « Blue Control »



Il protège vos yeux de la toxicité de la lumière bleue. Les LED « Blue Control » émettent une lumière blanc-neutre 4300K, exempté du pic de bleu toxique.

Le composant LED développé est nativement en 4300K: filtre et/ou adjonction de LED jaune sont donc inutiles.

Le spot opérationnel de LOLé 2 couvre toute la bouche, même de très grande taille, d'une lumière puissante, sans effet de polymérisation des composites.

Hygiène et asepsie

- Étanche IP50 et désinfectable en surface
- Commande des appareils « No Touch »
- Poignées stérilisables

Qualité d'éclairage du spot

- Spectre exempt de la pointe de bleu toxique
- Puissant spot chirurgical : il éclaire la totalité de la bouche dans toutes ses dimensions
- LED dont la très longue durée de vie évite les changements d'ampoule
- Pas d'effet de pré-polymérisation des composites

Eclairage conforme ISO 9680 sans ombre portée

Confort au quotidien

- Puissance d'éclairage réglable
- Pas de bruit parasite ni de chaleur dégagée
- Tête d'éclairage orientable selon 3 axes
- Articulations bras et tête très souples

3 versions

- Version Plafond : LOLé 2P (HSP 305 cm)
- Version Equipement : LOLé 2.E
- Kit Tête LOLé 2 pour remplacement tête LOLé 1

LOLé 2

Sécurité photobiologique	oui
consommation (W)	225
niveaux d'éclairage (lux)	5 : de 8000 à 30000
sources (garantie 5 ans)	LED blanc-neutre 4300K
indice protection (IP)	50
dimensions tête	292 x 94 x 62 mm
poids (kg)	Tête + bras : 7 (hors fixation)

Fabriqué en France. EN ISO 9001/2008, EN13485:2003 + AC:200 | ISO9680 | CE Médical 93/42/ CEE classe 1-B DM | EN60601-1-2 (2007) - EN60601-1 (2006) | Tête d'éclairage à positionner à 70cm du champ opératoire | lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Fabrication Française et Eco-responsable

degré°K

fiat LUX*

* que la lumière soit